

Datenblatt Art. BM0020489

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

ELEVATOR 2 Steckdosenleiste / ELEVATOR 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker	Schwarz	Colour supply cable with attached mounting plug	Black
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F)		1x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
2x CEE 7/16 (Type C)		2x CEE 7/16 (Type C)	
2-polig Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		2-pole Black, similar to RAL 9005, 35°	
10 A / 250 V~		10 A / 250 V~	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-60mm	Tabletop thickness	10-60mm
Einbautiefe	135 mm	Mounting depth	135 mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Blende:
PC/ABS, PVD Alu gloss in Edelstahl Optik

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Housing:
Aluminium, anodised

Cover (Top):
PC/ABS, PVD Alu gloss in stainless steel
look

Cover (Socket outlets) :
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Montage

Tischausschnitt 80 mm

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR 2

Im Karton

Mounting

Table cut-out 80 mm

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR 2

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP54

Environmental conditions

Maximum height 2000 m
Ambient temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Ambient temperature during transport and storage -20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP54

Datenblatt Art. BM0020498

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

ELEVATOR 2 Steckdosenleiste / ELEVATOR 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Mit Aderendhülsen	Schwarz	Colour supply cable With ferrules	Black
mit beigelegtem CEE7/7 Schutzkontakt-Montagestecker		with attached CEE7/7 mounting plug	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
2x CEE 7/16 (Type C) 2-polig Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 10 A / 250 V~		2x CEE 7/16 (Type C) 2-pole Black, similar to RAL 9005, 35° 10 A / 250 V~	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	10-60mm	Tabletop thickness	10-60mm
Einbautiefe	135 mm	Mounting depth	135 mm
Plattform	ELEVATOR	Platform	ELEVATOR
Material		Material	

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert

Blende:
PC/ABS, schwarz hochglänzend (B0+),
ähnlich RAL 9005

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Housing:
Aluminium, anodised

Cover (Top):
PC/ABS, black high gloss finish (B0+),
similar to RAL 9005

Cover (Socket outlets) :
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Montage

Tischausschnitt 80 mm

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR 2

Im Karton

Mounting

Table cut-out 80 mm

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR 2

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP54

Environmental conditions

Maximum height 2000 m
Ambient temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Ambient temperature during transport and storage -20 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP54