

800.3479

Datenblatt | Data sheet | Fiche technique

19" PDU Basic

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Nennspannung	16 A / 230 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 230 V~
Frequenz	50 / 60 Hz	Frequency	50 / 60 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Länge (in m)	2,0	Length (in m)	2,0
Aderanzahl	3	Number of wires	3
Aderquerschnitt (in mm)	1,5	Wire diameter (in mm)	1,5
Brandschutzklasse (CPR)	Eca	Fire protection class (CPR)	Eca
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
9x CEE 7/3 (Type F)		9x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Grün, ähnlich RAL 6018, 35°		Green, similar to RAL 6018, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	437,4x44,5x47	Dimensions (mm)	437,4x44,5x47
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, grau ähnlich RAL 7035		PA6 GF30 850°C, grey similar to RAL 7035	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x PDU 19" PDU Basic		1x PDU 19" PDU Basic	
1x Universal-Montageset zur		1x Universal mounting set for	
Befestigung in Serverracks		mounting in server racks	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5 °C – 45 °C	Ambient temperature during mounting and use	-5 °C – 45 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-15 °C – 65 °C	Ambient temperature during transport and storage	-15 °C – 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität CE, UKCA, DIN EN IEC 63000:2018 DIN IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 RoHS, REACH		Compliance CE, UKCA, DIN EN IEC 63000:2018 DIN IEC 60884-1:2002 +A1:2006 +A2:2013 RoHS, REACH	
Anwendbar in abhängig der Konfiguration: DIN EN IEC 60320-1: 2021, DIN VDE 0620-1: 2021 DIN VDE 0620-2-1: 2021, DIN EN IEC 61000-3-2: 2019, DIN EN IEC 61000-6-2: 2019, DIN EN IEC 61000-6-4: 2019, DIN EN 55032: 2019 Class A/B, DIN EN55035: 2020 Class A/B		Applicable depending on the configuration: DIN EN IEC 60320-1: 2021, DIN VDE 0620-1: 2021 DIN VDE 0620-2-1: 2021, DIN EN IEC 61000-3-2: 2019, DIN EN IEC 61000-6-2: 2019, DIN EN IEC 61000-6-4: 2019, DIN EN 55032: 2019 Class A/B, DIN EN55035: 2020 Class A/B	