Datenblatt Art. 927.724

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

KAPSA Steckdosenleiste / KAPSA power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	**Rated current / rated voltage**	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	**Frequency**	50 Hz
Netzanschluss		**Power supply**	
Zuleitung	**2,0m | H05VV-F | 3G 1,5mm²**	**Supply cable**	**2,0m | H05VV-F | 3G 1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Montagestecker, lose		Mounting plug, loose	
Stromausgang		**Power output**	
Steckdosen		**Socket outlets**	
2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		**2x CEE 7/3 (Type F)** 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		**Function modules**	
USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)		**USB A&C Charger 22 W (42,5 mm)**	
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W	Output voltage / Output current / Output power C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	Output voltage / Output current / Output power Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Ausgangspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.0 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.0 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	86.4 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	86.4 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	86.9 %	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	86.9 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	86.5 %	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	86.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.1 %	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	85.4 %	Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	85.4 %

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	86.0 %	Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	86.0 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	83.9 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	83.9 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.7 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %	C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	80.3 %
C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %	C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W	77.0 %
C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %	C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W	73.5 %
Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %	Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	80.8 %
Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %	Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	83.6 %
Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %	Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	82.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	82.8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09 W	No-load power consumption	0.09 W
Ladestandard		Charging standards	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Tischplattenstärke	10 - 40 mm	**Tabletop thickness**	10-40mm
Einbautiefe	45 mm	**Mounting depth**	45 mm
Plattform	Standard (kHE)	**Platform**	Standard (kHE)
Material		**Material**	
Gehäuse: Aluminium, lackiert in schwarz ähnlich RAL 9005		Housing: Aluminium, painted in black similar to RAL 9005	
Abdeckung: PA6 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		**Scope of delivery**	
1x Steckdosenleiste KAPSA S		1x Power strip KAPSA S	
Im Karton		In carton	
Optionales Zubehör		**Optional accessories**	
Deckel KAPSA S		Lid KAPSA S	

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe	0 - 2000 m	**Maximum height**	0 - 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung **Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**	5 °C – 35 °C	**Surrounding temperature during mounting and use** **Protect from direct sunlight.**	5 °C – 35 °C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	**Surrounding temperature during transport and storage**	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % – 90 %	**Relative humidity (non-condensing)**	10 % – 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	**Air pressure**	80-108 kPa
Schutzart	IP20	**Protection type**	IP20

Konformität

Conformity

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	**Applied standards**	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Konformität		Conformity	
Zertifiziert nach	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	**Certified according to**	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.