

Datenblatt Art. 350.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Wiederanschließbar		Rewirable	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
6x CEE 7/3 (Type F)		6x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter		Switch	
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Netz- und Frequenzfilter		Mains and frequency filter	
Filtert kleinste Störungen (30MHz)		Filters small interferences (30 MHz)	
Eckfrequenz	400Hz	Base frequency	400Hz
Dämpfung pro Dekade	20dB	Attenuation per decade	20dB

Schutzeinrichtungen

Überspannungsschutz

Kurzschlussfestigkeit	1,5kA
Hersteller	Bachmann
Schutzpegel Up L/N-PE	1,5kV
Schutzpegel Up L/N	2,5kV
Max. Leerlaufspannung Uoc	6kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige	
SPD Typ	3

Protective devices

Overvoltage protection

Short circuit resistance	1,5kA
Manufacturer	Bachmann
Protective level up L/N-PE	1,5kV
Protective level up L/N	2,5kV
Max. open-circuit voltage	6kV
Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Continuous voltage	255V; 50Hz
With optical function and failure display	
SPD type	3

Weitere Produkteigenschaften

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert schwarz, ähnlich RAL 9005

Schwarze Design-Endkappen

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PRIMO 2 Steckdosenleiste

Im Karton

Further product attributes

Plattform Standard (kHE)

Material

Housing:
Aluminium, anodised black, similar to RAL 9005

Black design endcaps

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PRIMO 2 power strip

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%

Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C

Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%

Protection type IP20