



Wireless Charger	
Transmitter: <ul style="list-style-type: none"> Standard: WPC1.1 Anwendung: Für alle Qi-fähigen Wireless Charging Produkte mit einer Leistungsaufnahme von 5W Eingangsspannung: DC5V, 1.5A Ausgang: 5V 1A Reichweite: 4-6mm Übertragungsrate: ≥ 70 Lademodus: Elektronisch magnetische Induktion Arbeitsfrequenz: 100-200Khz 	Transmitter: <ul style="list-style-type: none"> Standard: WPC1.1 Application: All Qi-enabled wireless charging product within power consumption 5W Input Voltage: DC5V, 1.5A Output : 5V 1A Effective Distance: 4-6mm Transferring Rate: ≥ 70 Charging Mode: Electronic Magnetic inductive Working Frequency: 100-200Khz
Farbe <ul style="list-style-type: none"> Schwarz ähnlich RAL 9005 	Farbe <ul style="list-style-type: none"> Black similar RAL 9005
Anschlüsse: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m USB 2.0 A/Mini USB 2.0 B Kabel 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> 1,5m USB 2.0 A/Mini USB 2.0 B cable
Netzstecker für USB: <ul style="list-style-type: none"> 5,0V/2,0A 1 Port 	Power Plug for USB: <ul style="list-style-type: none"> 5,0V/2,0 A 1 port
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> In rundem Ausschnitt mit $\varnothing 80\text{mm}$ (+/-1mm) Befestigung über Spannkralen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> In round hole with $\varnothing 80(+/-1)\text{mm}$ Mounting via clamping claws
Abmessungen in mm: <ul style="list-style-type: none"> Körper: $\varnothing 80 \times 17 \text{ mm}$ Deckplatte: $\varnothing 90 \times 2 \text{ mm}$ 	Measurements in mm: <ul style="list-style-type: none"> Body: $\varnothing 80 \times 17 \text{ mm}$ Cover plate: $\varnothing 90 \times 2 \text{ mm}$
Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Wireless Charger 1x USB Kabel 1x Netzstecker für USB 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Wireless Charger 1x USB cable 1x Power Plug for USB